

Minimat 64 M/L

Der kleine Heißluft-Ladenbackofen für große Aufgaben

* Maximale Leistung bei kleiner Stellfläche



DER LADENBACKOFEN

- **ANWENDUNG:** WIESHEU's kleinster Heißluftbackofen hat minimalen Platzbedarf. Mit optionalem Wassertank kann er auch mobil eingesetzt werden
- **STRÖMUNGSVERHÄLTNISSE:** Intelligent steuerbar mit Rechts-Linkslauf-Lüfter für ein gleichmäßiges Backergebnis
- **BEDIENUNG:** Der Minimot kann nach kurzer Einweisung einfach und sicher bedient werden
- **AUFSTELLBEREICH:** Der Ladenbackofen ist flexibel einsetzbar. Seine Stärke liegt da, wo wenig Platz ist. Dank Sicherheitsverriegelung kann er auch im Kundenbereich aufgestellt werden
- **ROHRBESCHWADUNG:** Schnelle Dampferzeugung mit der richtigen Schwadenmenge
- **EINSCHUB:** Schnelles Beschicken bei 3 oder 5 Blechen pro Kammer im Quereinschub

OPTIONEN

Lüfterrad	Mit ein oder zwei Lüftergeschwindigkeiten
Wasserezufuhr	Tank oder Festwasseranschluss
Tür	Rechts- oder Linksanschlag
Sicherheit	Sicherheitsverriegelung der Tür zur Aufstellung im Kundenbereich
Modularer Aufbau	Jederzeit Kapazitätserweiterung möglich

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

- Mit allen Minimot 64-Ladenbacköfen
- Ablufthaube mit vollautomatisch gesteuertem Dampfkondensator
- Untergestell mit Standfüßen
- Edelstahl-Gärschrank mit Türen, auf Rollen
- Etagenfach


STEUERUNGEN

Manuell



- Taste Ein/Aus
- Taste Hand-Beschwaden
- 2 Lüftergeschwindigkeiten
- Drehknopf Zeituhr
- Drehknopf Temperatureinstellung
- Ausführung: Querformat
- Farbe: silber
- Temperaturbereich: 30–250 °C

Comfort



- Glasfrontplatte mit Slider als Touchfeld
- 3,2" Bildschirmdiagonale
- 32 Programme mit jeweils 20 Schritten
- Autostart vorprogrammierbar
- °C oder °F
- 2 Sprachen und Symbole
- 2 Lüftergeschwindigkeiten
- Programmierung über USB-Port

TECHNISCHE DETAILS

Minimat 64 M

Art.-Nr. X1120

Minimat 64 L

Art.-Nr. X1220

Anzahl Auflagen Bleche x Blechmaß (mm)

3 x 600 x 400

5 x 600 x 400

Blechabstand (mm)

85

80

Außenmaße mit Verrohrung (B x T x H in mm)

760 x 771 x 595

760 x 771 x 745

Anschlusswerte

Netz

400 V 3/N/PE

400 V 3/N/PE

Frequenz

50 Hz/60 Hz

50 Hz/60 Hz

Stromaufnahme

7,7 A

11,3 A

Anschlussleistung

5,3 kW

7,8 kW

Gewicht (kg)/mit Tank

70/71,5

89,5/91

Wasserdruck (kPa)

150 – 250

150 – 250

Fassungsvermögen Backgut pro Blech (Bsp. Schnittbrötchen): 15 bei frischem Teig, 18 bei vorgebackenen Teiglingen.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Vorderseite





Seite

Rückseite

Oben




Minimat 64 M

Art.-Nr. X1120



Minimat 64 L

Art.-Nr. X1220



1 Abluft 50 mm 2 Anschluss Strom 3 Anschluss Wasser 3/4" 4 Ablauf

KONTAKT

WIESHEU GMBH · SCHLEIFWIESENSTR. 27 · 71723 GROSSBOTTWAR · DEUTSCHLAND
 TEL. +49 7148 1629-0 · FAX +49 7148 1629-111 · INFO@WIESHEU.DE · WWW.WIESHEU.DE