

Dynamic — TD4 P PL BT

Bäckerei und Konditorei



Technische Daten

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Bruttovolumen | 818 lt |
| Betriebstemperatur | -15-22 °C |
| Motortyp | Steckerfertig |
| Kältemittel | R290 |
| Kälteleistung | 568 W (-25°C / +45°C) |
| Absorption | 616 W |
| Spannung/Frequenz | 230V/1~/50Hz |

Energiedaten (EU-Verordnung 2015/1094)

| | |
|--------------|---|
| Nettovolumen | 497 lt |
| Klimaklasse | 5 / (40°C - 40%) |
| Typ | Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt |

Kühl-details

| | |
|--------------------------|--|
| Kühleinheit | Tropenfeste und abnehmbare Verflüssigereinheit, um Zuverlässigkeit und Leistung bei 43 ° C zu gewährleisten. Mit einem elektronischen Lüfter mit niedrigem Energieverbrauch ausgestattet |
| Gasmenge | 95 gr |
| Verdampfer | Ausgestattet mit Kataphorese-Korrosionsschutzbehandlung |
| Abtauen | Automatisch durch Hei gas für ein schneller Zyklus und weniger Temperaturschwankungen |
| Kondenswasserverdunstung | Automatisch durch korrosionsgeschützte Verdichterschlange |

Konstruktionsdetails

| | |
|------------------------------|--|
| Produktabmessungen BxTxH | 2500x800x900 |
| Verpackungsabmessungen BxTxH | 2550x850x1040 |
| Bruttogewicht | 220 Kg |
| Arbeitsplatte | Robuste und widerstandsfähige Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Kanten |
| Struktur | Monocoque aus Edelstahl AISI 304 |
| Außen- / Innenmaterial | Innen und außen aus Edelstahl AISI 304; Motorraum, äußere Rückseite und äußere Boden aus verzinktem/ kolaminiertem Stahl |
| Isolierungsstärke | 60 mm Polyurethan mit HFO, um hohe Isoliereigenschaften zu gewährleisten (sehr geringe Umweltbelastung: GWP <5 und null ODP) |
| Innenecken | Abgerundet für eine einfache Reinigung |
| Tür | 4 Selbstschließende Türen mit automatischem Türstopper bei 105°, bauseits umkehrbar |
| Türdichtung | Magnetisch und abnehmbar, konzipiert, um die Isolierung zu verbessern und den Energieverbrauch zu reduzieren |
| Fü e | Aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar (135mm-230mm) |

Funktionen

| | |
|-------------|--|
| Schalttafel | 6-Tasten-Touchscreen-Display mit großen Ziffern und hoher Helligkeit. Geeignetes Bedienfeld |
| Funktionen | ON / OFF Dreifaches Belüftungssystem, ON / OFF Led, HACCP-Alarme durch Ice Connect (Als Option) |
| Verbindung | Als Option: Fernzugriff über Wi-Fi oder serielle Schnittstelle. Über APP (nur ANDROID) ist es möglich, HACCP-Rückverfolgbarkeit, Betriebs- und Geräteparameter zu überwachen. Grafikexport und Excel-Datei der gespeicherten Daten. Versand von E-Mails zur Benachrichtigung bei Alarmen |

Zubehörteile

| | |
|---|---|
| Beleuchtung | Als Option |
| Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile | 28 - Paar Führungen für Bleche 600x400 mm |

Ausführungen

| | |
|--------------|---------------|
| Ausführungen | 60Hz Netzteil |
|--------------|---------------|