



▶ Dunstabzugshaube zur Wandmontage

▶ Ausführung

✓ Tiefe: 900 mm

✓ Breite: 1.800 mm

▶ Luftdurchsatz max.: 2040 m³/h

▶ 4 Flamschutzfilter

✓ Typ A



▶ LED-Beleuchtung

✓ 1 x 8 W



▶ Fest verschweißter Fettauffangkanal mit Ablasshahn



Die Dunstabzugshaube mit einem maximalen Luftdurchsatz von 2040 m³/h ist mit 4 Filtern ausgestattet und für die Wandmontage ausgelegt. Die LED-Beleuchtung sorgt für einen gut beleuchteten Arbeitsplatz an Herd, Griddleplatte und Co.

- Betriebsart: Abluft
- Montage-Art: Wand
- Luftdurchsatz max.: 2040 m³/h
- Flamschutzfilter: Typ A
- Anzahl Filter: 4
- Material Filter: Edelstahl
- Schutzart: IP54
- Lampen (Anzahl + Watt): 1 x 8 W
- Auf Anfrage lieferbar: Weitere Größen
Haube mit einer Tiefe von 1.100 mm
Deckenhauben
- Inklusive: -
- Anschlusswert: 0,008 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: Filterträger
Fest verschweißter Fettauffangkanal mit Ablasshahn
- Beleuchtung: LED
Blendfrei eingebaut
Mit Fettschutzabdeckung
- Maße: B 1.800 x T 900 x H 450 mm
- Gewicht: 52 kg

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933