



▶ Dunstabzugshaube mit integriertem Motor

✓ Zur Wandmontage

▶ Ausführung

✓ Tiefe: 900 mm

✓ Breite: 1.600 mm

▶ Motorleistung: 145 W

▶ Luftdurchsatz max.: 1800 m³/h



▶ 3 Flammenschutzfilter

✓ Typ A



Die Dunstabzugshaube bietet mit dem integrierten Motor und den 3 Filtern eine hohe, großflächige Saugkraft. Die Edelstahl-Ausführung mit einer Motorleistung von 145 Watt und einem maximalen Luftdurchsatz von 1800 m³/h ist für die Wandmontage ausgelegt und mit LED-Beleuchtung ausgestattet.

- Material: Edelstahl
- Betriebsart: Abluft
- Montage-Art: Wand
- Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1
- Motorleistung: 145 W
- Regulierung Gebläse: Über externen Regler
- Ausschnitt für den Motor: 233 x 200 mm
- Luftdurchsatz max.: 1800 m³/h
- Flammenschutzfilter: Typ A
- Anzahl Filter: 3
- Material Filter: Edelstahl
- Schutzart: IP54
- Beleuchtung: LED
Blendfrei eingebaut
Mit Fettschutzabdeckung
1 x 8 W
- Lampen (Anzahl + Watt):
- Auf Anfrage lieferbar: Weitere Größen
Haube mit einer Tiefe von 1.100 mm
Deckenhauben
- Inklusive: -
- Anschlusswert: 0,153 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Wichtiger Hinweis: Inbetriebnahme nur mit zusätzlichem Regler möglich
- Eigenschaften: Filterträger
Fest verschweißter Fettauffangkanal mit Ablasshahn
- Maße: B 1.600 x T 900 x H 450 mm
- Gewicht: 55 kg

▶ LED-Beleuchtung

✓ 1 x 8 W



▶ Inbetriebnahme nur mit zusätzlichem Regler möglich

✓ Drehzahlregler 1-2200



▶ Fest verschweißter Fettauffangkanal mit Ablasshahn

Drehzahlregler 1-2200



- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Dunstabzugshauben mit 1 Phase
- Leistungsregulierung: Manuell
Stufenlos
Bis 2,2 kW / 230 V 50 Hz
Motor-Ventilatoren-Leistung: max. 1150 VA (5 Ampere)
Motorsicherung: 5 Ampere 250 VAC 5 x 20 mm Verzögerungstyp (T)
- Montage-Art: Wand

Art.-Nr. 220120
GTIN 4015613726274

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933