

Handmixer Bermixer PRO 350 W mit Edelstahlmixstab

Technisches Datenblatt

ARTIKEL # _____

MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



600314 (DBP3535)

Bermixer PRO 350W mit 350 mm Edelstahl Mixstab

600320 (DBP3545)

Bermixer PRO 350W mit 450 mm Edelstahl Mixstab

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Mit dem Bermixer PRO bereiten Sie Suppen, Pürees, Saucen und Cremes schnell und einfach zu. Außergewöhnlich leicht: weniger als 4 kg!

Elektronische Geschwindigkeitsregelung mit 9 Stufen von 500 - 9000 U.p.M., Smart Speed Control: selbstregelnde Leistung auf Basis der Produktkonsistenz für langen Lebenszyklus und verringerte Vibrationen. Mixstab, Schaft und Messer sind leicht ohne Werkzeug abnehmbar. Doppelgebläse- Kühlsystem garantiert lange Betriebsdauer ohne Überhitzung. Bei unkorrektem Betrieb leuchtet eine Überlastungsanzeige in der Bedienblende auf Messerschutz mit Spezialdesign als Spritzschutz. Ergonomischer Griff für bequemen Gebrauch. Gut einsehbare Bedienblende mit Geschwindigkeitsregelung und Warnleuchte. Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind leicht und ohne Werkzeug abnehmbar und 100% geschirrspülmaschinen fest.

Genehmigung: _____

Hauptmerkmale

- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile - Rohr, Schaft, Messer - sind ganz ohne Werkzeug abnehmbar für leichte Reinigung.
- Zur direkten Anwendung in Kochkesseln bis 35 l mit 35 cm Schaft und bis 50 l mit 45 cm Schaft.
- Lieferung mit:-Motor mit flacher Basis-Edelstahlschaft-Platz sparender Wandhalterung zum Lagern.
- Geringes Gewicht, ergonomischer Griff und verstellbare Geschwindigkeiten für schnelles und einfaches Arbeiten.
- Messer mit Spritzschutzglocke.
- Bajonettsystem für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge.
- Rote Überhitzungsanzeige.
- Rohr, Messer und Besen sind geschirrspülmaschinenfest.
- Sicherheitsvorrichtung für beidhändigen Start des Mixers (Nullspannungsschutz).
- Produktivität für 50 bis 300 Mahlzeiten pro Service.

Konstruktion

- Leistung: 350 Watt.
- Max. Geschwindigkeit 9000 U.p.M.
- Motor mit Luftkühlung gegen Überhitzung (bei langem, intensivem Gebrauch).
- Smart-Geschwindigkeitsregelung für jeweils richtige Leistung je nach Produktladung.
- Motorblock - IP Schutzklasse (Regler mit IP55, restlicher Motorblock mit IP34 Schutzgrad).


Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Edelstahl-Mixstab, 350 mm (nur für PNC 650132 600314)
- 1 St. Edelstahl-Mixstab, 450 mm (nur für PNC 650133 600320)


Optionales Zubehör

- Verstärkter Rührbesen für Bermixer PRO PNC 650108
- Edelstahl-Mixstab, 350 mm PNC 650132
- Edelstahl-Mixstab, 450 mm PNC 650133
- Zubehör für Kesselhalterung - Regulierbare Schiene (375 - 650 mm) für mittige Montage der Kesselhalterung PNC 653292
- Kesselhalterung PNC 653294

Front




Seite



EI = Elektroanschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:

600314 (DBP3535)

220-240 V/1 ph/50/60 Hz

600320 (DBP3545)

220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Anschlusswert:

0.35 kW

Gesamt-Watt

0.35 kW

Kapazität:

Kapazität (bis):

600314 (DBP3535)

30 Litre

600320 (DBP3545)

50 Litre

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:

138 mm

Außenabmessungen, Höhe:

600314 (DBP3535)

665 mm

600320 (DBP3545)

765 mm

Außenabmessungen, Tiefe:

120 mm

Versandgewicht:

600314 (DBP3535)

4.2 kg

600320 (DBP3545)

6.7 kg